

CARATTERISTICHE TECNICHE	TIPO	4C0100 1000	4C0150 1500	4C0210 2100	4C0300 3000
POTENZA DI LAVORO REGOLABILE	Ton.	10-100	15-150	20-210	30-300
	KN.	100-1000	150-1500	210-2100	300-3000
POTENZA AL RITORNO	Ton.	12	20	25	35
	KN.	120	200	250	350
CORSA DELLA SLITTA	mm.	550	600	700	800
LUCE TRA LE COLONNE	mm.	1000	1100	1300	1500
LUCE TRA LE TAVOLE	mm.	600	700	900	1000
DIMENSIONI UTILI PIANI DI LAVORO	mm.	1000x500	1100x600	1300x750	1500x750
VELOCITA' DI AVVICINAMENTO	mm/s ~	380	360	320	320
VELOCITA' DI LAVORO	mm/s ~	16-45	14-40	12-32	12-32
VELOCITA' DI RITORNO	mm/s ~	380	360	320	320
*PREMILAMIERA REGOLABILE	Ton.	5-50	6,5-65	8-80	11-110
CORSA DEL "CUSCINO"	mm.	250	300	300	350
DIMENSIONI TAVOLA PREMILAMIERA	mm.	700x350	850x400	950x450	1050x450